



EN12830
CONFORM



31.1057.02

LOG200 Datenlogger für Temperatur

zur Überwachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab $\pm 0,5^\circ\text{C}$), Status- und Alarm-LED, Speicher für 150.000 Datensätze, MAX/MIN/AVG Funktion, Time-Marker, ohne Software nutzbar (15-Minuten-Messintervall vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, optionaler Software-Download zur Konfiguration, Speicherintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden), Alarm bei Über-/Unterschreitung von Grenzwerten, Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B. Ortswechsel oder Öffnen von Fenstern oder Türen, IP 65 strahlwassergeschützt, USB Schnittstelle, mit Wandhalter, Werkzertifikat, gemäß EN 12830

T: $-40...+70^\circ\text{C}$

43 (49) x 21 (30) x 92 (98) mm, 60 g, 1x 1 x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG200 data logger for temperature

for the control of temperature (precision depending on the measuring range from $\pm 0,5^\circ\text{C}$), status and alarm LED, memory for 150,000 records, MAX/MIN/AVG function, time marking function, usable without software (pre-programmed 15 minutes interval), automatic output as PDF file, optional configuration software download, selectable storage interval (10 seconds up to 24 hours), HI/LO alarm, motion sensor for shock recording e.g. change of location or door and windows opening, IP 65 jet water-proof, USB interface, with wall holder, factory certificate, according to EN 12830

LOG200 data logger pour température

pour le contrôle de la température (précision dépendant de la plage de mesure à partir de $\pm 0,5^\circ\text{C}$), état et alarme DEL, enregistrement des dates jusqu'à 150.000 valeurs mémorisées, fonction MAX/MIN/AVG, marquage de temps, utilisable sans logiciel (intervalle de 15 minutes pré-programmé), édition automatique comme fichier PDF, logiciel à télécharger pour la configuration, intervalle de mémoire réglable (10 secondes jusqu'à 24 heures), alarme à une limite supérieure/inférieure, capteur de mouvement pour la détection de chocs, p. ex. le changement de lieu ou l'ouverture des portes et fenêtres, IP 65 protégé contre les jets d'eau, interface USB, avec support mural, certificat d'usine, selon EN 12830

31.1058.02

LOG210 Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1057.02, mit Feuchte (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab $\pm 3\%$), Speicher für 100.000 Datensätze, 5-Minuten-Messintervall vorprogrammiert, Taupunkt, ohne IP 65 und EN-Kennzeichen

T: $-40...+70^\circ\text{C}$, H: 0...100 %

43 (49) x 21 (30) x 92 (98) mm, 60 g, 1x 1 x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG210 data logger for temperature and humidity

as 31.1057.02, with humidity (precision depending on the measuring range from $\pm 3\%$), memory for 100.000 records, pre-programmed 5 minutes interval, dew point, without IP 65 and EN marking

LOG210 data logger pour température et humidité

comme 31.1057.02, avec humidité (précision dépendant de la plage de mesure à partir de $\pm 3\%$), enregistrement des dates jusqu'à 100.000 valeurs mémorisées, intervalle de 5 minutes pré-programmé, point de rosée, sans IP 65 et marquage EN



31.1059.02

LOG220 Datenlogger für Temperatur, Feuchte und Luftdruck

wie 31.1058.02, mit Luftdruck (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab $\pm 1\text{hPa}$), Speicher für 60.000 Datensätze

T: $-40...+70^\circ\text{C}$, H: 0...100 %, 300-1100hPa

43 (49) x 21 (30) x 92 (98) mm, 60 g, 1x 1 x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG220 data logger for temperature, humidity and pressure

as 31.1058.02, with atmospheric pressure (precision depending on the measuring range from $\pm 1\text{hPa}$), memory for 60,000 records

LOG220 data logger pour température, humidité et pression

comme 31.1058.02, avec pression atmosphérique (précision dépendant de la plage de mesure à partir de $\pm 1\text{hPa}$), enregistrement des dates jusqu'à 60.000 valeurs mémorisées

Wandhalter

Wall holder
support mural

